


SUPER SEAL™ TOUCH



Az erős, kompakt, egytekerceses gép

- Akár 40 méter/perces futószalag-sebességnél is használható
- Tekercsek széles választéka teszi lehetővé a munkát a különböző formájú és méretű (20–150 mm átmérőjű) kupakkal
- Több nyelv választható
- Könnyen használható érintőképernyős kialakítás
- Rendszergazdai jelszavas védelem kezelőkizárással
- Receptkezelés
- Minden kritikus üzemi adat belső figyelése
- Palack-, kupak- és fóliaszámlálók is kaphatók
- A tápelektronikát egy IP55-ös ház védi
- Helyi és távoli indító/leállító kezelőszervek
- Helyi és távoli teljesítményszabályozó kezelőszervek
- Távoli hálózati vezérlés és felügyelet RS485-ön vagy Ethernet-en keresztül




TEKERCEK SZÉLES VÁLASZTÉKA

Az indukciós palackzáró berendezések gyártói közül az Enercon kínálja az indukciós tekercsek és zárófejek legnagyobb választékát. Az Enercon kétféle tekercstípust kínál, és ezekből rengeteg variáció létezik, így Ön is megtalálja a palackjai és kupakjai méretéhez és típusához tökéletesen illeszkedő tekercseket, amelyek mindig hibátlan és pontos palackzárást biztosítanak Önnek. Az alagutas tekercsek nagyobb teljesítményt tesznek lehetővé, mint a hagyományos lapos tekercsek. Ezzel szemben a lapos tekercsek 15–150 mm között bármilyen méretű kupakok zárására alkalmasak, így nagyon rugalmasan használhatók.


“EKizárólag az Enercon biztosít olyan indukciós palackzáró gépeket, amelyekkel le tudjuk zárni különleges kialakítású kupakkal rendelkező gourmet szószaikat. A zárófejek cseréje is kimondottan egyszerű, így a termelés nem szenved idővesztést a különböző méretű termékekkel végzett munka során.”

Carlos Prino, a Mendes Gonçalves ipari projektvezetője

Alagutas Tekercsek




Mélycsatornás Tekercs




A mélycsatornás tekercs kúpos, hegyes vagy egyéb formájú kupakokhoz használatos.

Széles Alagút Tekercs



Lapos Tekercs



Az univerzális tekercsek pedig a lapos tekercs változatai.



INDUKCIÓS PALACKZÁRÁSBAN JOBB...



A gyártó

- Egységre eső költség csökkenés
- Nagyobb termelékenység

A fogyasztó

- Egyértelműen látható megbontás
- Hosszú polcon tarthatósági idő



A bolygó számára

- Csökkentett műanyag
- Szállítása kevesebb károsanyag-kibocsátással jár



A MEGBÍZHATÓ
PECSÉT MINŐSÉGE
A KÖZPONTJA
MEGOLDÁSAINKAT



Európai Központ
Enercon Industries Limited
Aylesbury, Bucks - United Kingdom

+44 (0) 1296 330542
info@enerconind.co.uk
www.enercon-industries.hu

ALTRAPACK Hungary Kft.

+36 1 783-1884
altrapack@altrapack.hu
www.altrapack.hu

enercon
INDUSTRIES LIMITED

www.enercon-industries.hu

enercon
INDUSTRIES LIMITED

GLOBALIS VEZETŐ AZ INDUKCIÓS PALACKZÁRÁSBAN



40
ÉV

TÖBB, MINT 40 ÉV
TAPASZTALATA



ELNYOMKOT ELVEZŐ ÜGYFELEK TÖBB,
MINT 100 ORSZÁGBAN



NAPONTA
200 MILLIÓ

200 MILLIÓ TÁROLÓEDÉNYT ZÁRNAK LE
NAPONTA EZZEL A TECHNOLÓGIÁVAL



75B
MILLIÁRD

EUROPA-SZERTÉ TÖBB, MINT 75 MILLIÁRD
TÁROLÓEDÉNYT ZÁRNAK LE MINDEN
ÉVBEN EZZEL A TECHNOLÓGIÁVAL

Az indukciós palackzárás elve

Az indukciós palackzárás vagy zárófólia-hegesztés nagyon egyszerű, jól áttekinthető folyamat. A palack megtöltése után rákerül a kupak (fóliabéléssel).

A kupakolt üveg- vagy műanyagpalack ezután elhalad az indukciós palackzáró alatt, ahol az szabályozott elektromágneses mezővel energiát sugároz a kupakon belüli fóliára, ami így felmelegszik. A hő megolvasztja a záróanyagot a fóliabélésen. Miután a záróanyag lehűl, a bélés a palack nyakára tapad – a záródásnak ezt a formáját hermetikus (légmentes) zárásnak nevezzük.

Az indukciós hővel végzett zárás előnyei



SZIVÁRGÁS
MEGELŐZÉSE



HOSSZÚ
POLCON
TARTHATÓSÁGI
IDŐ



VÉD A
HAMISÍTÁS ÉS AZ
UTÁNZÁS ELLEN



KEVESEBB
MŰANYAG
CSOMAGOLÁS



NAGYOBB TER-
MELÉKENYSÉG



EGYSÉGRE
ESŐ KÖLTSÉG
CSÖKKENÉSE

Miért válassza az Enercont?

- ✓ Világszintű vezető
- ✓ Iparági szaktudás
- ✓ Minőségi gépek
- ✓ Szolgáltatások és alkatrészek



SUPER SEAL™ MAX



Az eddigi leghatékonyabb palackzáró

- Akár 100 méter/perces futószalag-sebességnél is használható
- Tekercsek széles választéka teszi lehetővé a munkát a különböző formájú és méretű (20–150 mm átmérőjű) kupakkal
- Több nyelv választható
- Könnyen használható érintőképernyős kialakítás
- Rendszergazdai jelszavas védelem kezelőkizárással
- Receptkezelés
- Minden kritikus üzemi adat belső figyelése
- Palack-, kupak- és fóliaszámlálók is kaphatók
- A tápelektronikát egy IP55-ös ház védi
- Helyi és távoli indító/leállító kezelőszervek
- Helyi és távoli teljesítményszabályozó kezelőszervek
- Távoli hálózati vezérlés és felügyelet RS485-ön vagy Ethernet-en keresztül



AKÁR 100 MÉTER/PERCE

SUPER SEAL™ RANGE



A világ legnépszerűbb indukciós zárófólia-hegesztőinek legújabb generációja

- Háromféle változata van Super Seal™ 300, 400, 600
- Akár 30 méter/perces futószalag-sebességnél is használható
- Az új kijelző egyszerűsíti a beállítást, a működtetést és a hibakeresést
- Helyi/távvezérelt üzemmódok az indításhoz/leállításhoz és a teljesítmény beállításához
- Sokféle kupakot zár, 20 mm-es és 150 mm-es méret között
- Rendszerbeállítások egyszintű menüben
- A teljesítményt minimális energia költségek mellett maximalizáló hatékony tekercs kialakítás
- Kompakt és léghűtéses
- Az állvány teljesen hozzáigazítható a különböző palack magasságokhoz
- A táp elektronika IP55 védettségű készülékházban foglal helyet
- Teljesen megfelel az összes egyesült királyságbeli és európai szabályozásnak



AKÁR 30 MÉTER/PERCE

SUPER SEAL™ JUNIOR



A hordozható indukciós palackzáró

- Az egyszerűen használható vezérlőpanelen digitális időzítő, teljesítményszabályozó, tétel- és fóliaszámláló, valamint fóliahiány-érzékelő funkció is található
- Palackzárás 15–150 mm-es kupakokhoz
- Méretek: 21 cm x 8 cm x 31 cm
- Bemeneti teljesítmény: 230 V, 50 Hz, 5 A
- Kimeneti teljesítmény: 1 kW



ALACSONY HANGERŐ