



A MEGBÍZHATÓ
PECSÉT MINŐSÉGE
A KÖZPONTJA
MEGOLDÁSAINKAT



GLOBALIS VEZETŐ AZ INDUKCIÓS PALACKZÁRÁSBAN



Az indukciós palackzárás elve

Az indukciós palackzárás vagy zárófolia-hegesztés nagyon egyszerű, jól áttekinthető folyamat. A palack megtöltése után rákerül a kupak (fóliabéléssel).

A kupakolt üveg- vagy műanyagpalack ezután elhalad az indukciós palackzáró alatt, ahol az szabályozott elektromágneses mezővel energiát sugároz a kupakon belüli fóliára, ami így felmelegszik. A hő megolvasztja a záróanyagot a fóliabélésen. Miután a záróanyag lehűl, a bélés a palack nyakára tapad – a záródásnak ezt a formáját hermetikus (légmentes) zárásnak nevezzük.

Az indukciós hővel végzett zárás előnyei



Miért válassza az Enercont?

- ✓ Világszintű vezető
- ✓ Iparági szaktudás
- ✓ Minőségi gépek
- ✓ Szolgáltatások és alkatrészek




SUPER SEAL™ MAX



Az eddigi leghatékonyabb palackzáró

- Akár 100 méter/perces futószalag-sebességnél is használható
- Tekercsek széles választéka teszi lehetővé a munkát a különböző formájú és méretű (20–150 mm átmérőjű) kupakkal
- Rendkívül gyorsan reagáló 18 cm-es érintőképernyős kialakítás beállítási, üzemeltetési és hibakeresési támogatással
- Többosztályú jelszavas védelem kezelői zárolással
- USB-meghajtó az egyszerű helyszíni szoftverfrissítésekhez és az eseménynaplók letöltéséhez
- A Smart Capture hiba esetén automatikusan pillanatfelvételeket készít a kritikus rendszeradatokról
- Távvezérlés és távfelügyelet gyakorlatilag bármilyen hálózati protokollhoz igazodva
- Receptkezelés, távoli indítás/leállítás és távoli teljesítményvezérlés
- Teljes mértékben állítható rozsdamentes acél állvány a különböző tartálmagasságokhoz
- Teljesen megfelel az összes egyesült királyságbeli és európai szabályozásnak




AKÁR 100 MÉTER/PERCE

SUPER SEAL™ PRO



Az erős, kompakt, egytekerceses gép

- Akár 40 méter/perces futószalag-sebességnél is használható
- Tekercsek széles választéka teszi lehetővé a munkát a különböző formájú és méretű (20–150 mm átmérőjű) kupakkal
- Rendkívül gyorsan reagáló 18 cm-es érintőképernyős kialakítás beállítási, üzemeltetési és hibakeresési támogatással
- Többszintű jelszavas védelem kezelői zárolással
- USB-meghajtó az egyszerű helyszíni szoftverfrissítésekhez és az eseménynaplók letöltéséhez
- A Smart Capture hiba esetén automatikusan pillanatfelvételeket készít a kritikus rendszeradatokról
- Távvezérlés és távfelügyelet gyakorlatilag bármilyen hálózati protokollhoz igazodva
- Receptkezelés, távoli indítás/leállítási és távoli teljesítményvezérlés
- Teljes mértékben állítható rozsdamentes acél állvány a különböző tartálmagasságokhoz
- Teljesen megfelel az összes egyesült királyságbeli és európai szabályozásnak




AKÁR 40 MÉTER/PERCE

SUPER SEAL™ RANGE



A világ legnépszerűbb indukciós zárófólia-hegesztőinek legújabb generációja

- Háromféle változata van Super Seal™ 300, 400, 600
- Akár 30 méter/perces futószalag-sebességnél is használható
- Az új kijelző egyszerűsíti a beállítást, a működtetést és a hibakeresést
- Helyi/távvezérelt üzemmódok az indításhoz/leállításhoz és a teljesítmény beállításához
- Sokféle kupakot zár, 20 mm-es és 150 mm-es méret között
- Rendszerbeállítások egyszintű menüben
- A teljesítményt minimális energia költségek mellett maximalizáló hatékony tekercs kialakítás
- Kompakt és léghűtéses
- Az állvány teljesen hozzáigazítható a különböző palack magasságokhoz
- A táp elektronika IP55 védettségű készülékházban foglal helyet
- Teljesen megfelel az összes egyesült királyságbeli és európai szabályozásnak



AKÁR 30 MÉTER/PERCE



SUPER SEAL™ JUNIOR



A hordozható indukciós palackzáró

- Az egyszerűen használható vezérlőpanelen digitális
- időzítő, teljesítményszabályozó, tétel- és fóliaszámláló, valamint fóliahiány-érzékelő funkció is található
- Palackzárás 15–150 mm-es kupakokhoz
- Méretek: 21 cm x 8 cm x 31 cm
- Bemeneti teljesítmény: 230 V, 50 Hz, 5 A
- Kimeneti teljesítmény: 1 kW



ALACSONY HANGERŐ

TEKERCEK SZÉLES VÁLASZTÉKA

Az indukciós palackzáró berendezések gyártói közül az Enercon kínálja az indukciós tekercsek és zárófejek legnagyobb választékát. Az Enercon kétféle tekercstípust kínál, és ezekből rengeteg variáció létezik, így Ön is megtalálja a palackjai és kupakjai méretéhez és típusához tökéletesen illeszkedő tekercseket, amelyek mindig hibátlan és pontos palackzárást biztosítanak Önnek.


Az alagutas tekercsek nagyobb teljesítményt tesznek lehetővé, mint a hagyományos lapos tekercsek.

Ezzel szemben a lapos tekercsek 15–150 mm között bármilyen méretű kupakok zárására alkalmasak, így nagyon rugalmasan használhatók.


“Ekizárólag az Enercon biztosít olyan indukciós palackzáró gépeket, amelyekkel le tudjuk zárni különleges kialakítású kupakkal rendelkező gourmet szószainkat. A zárófejek cseréje is kimondottan egyszerű, így a termelés nem szenved idővesztést a különböző méretű termékekkel végzett munka során.”

Carlos Prino, a Mendes Gonçalves ipari projektvezetője

Alagutas Tekercsek




Mélycsatornás Tekercs




A mélycsatornás tekercs kúpos, hegyes vagy egyéb formájú kupakokhoz használatos.

Széles Alagút Tekercs



Lapos Tekercs



Az univerzális tekercsek pedig a lapos tekercs változatai.



INDUKCIÓS PALACKZÁRÁSBAN JOBB...



A gyártó

- Egységre eső költség csökkenés
- Nagyobb termelékenység

A fogyasztó

- Egyértelműen látható megbontás
- Hosszú polcon tarthatósági idő



A bolygó számára

- Csökkentett műanyag
- Szállítása kevesebb károsanyag-kibocsátással jár



Európai Központ

Enercon Industries Limited
Aylesbury, Bucks - United Kingdom

+44 (0) 1296 330542
info@enerconind.co.uk
www.enercon-industries.hu

 **ALTRAPACK Hungary^{Kft.}**

+36 1 783-1884
altrapack@altrapack.hu
www.altrapack.hu